

Protičásticový filtr P3 R

Protičásticový filtr AVEC P3 R ve spojení s polomaskou, celoobličejovou maskou nebo filtroventilační jednotkou poskytuje spolehlivou ochranu proti širokému spektru pevných a kapalných aerosolů jako jsou prach, vlákna, dým, radioaktivní a vysoce toxické částice, nebezpečné mikroorganismy (bakterie, viry, spóry) apod.

Filtrační část je vyrobena ze skládaného filtračního papíru třídy ULPA. Vysoká kvalita materiálu, nejnovější technologie zpracování (Soft-Touch) a jeho fixace umožňují výrobu vysoce účinných protičásticových filtrů.

Skládaná protičásticová vložka, kterou je filtr osazen, má optimální zachytnou plochu, nízký dýchací odpor a vysokou účinnost.

Filtrační účinnost filtrů P3 je až 99,9999 %.

Filtry jsou rovněž testovány na zanášení dolomitovým prachem a jsou tak vhodné pro použití ve vysoce prašném prostředí.

Pro garanci naprosté spolehlivosti je každý protičásticový filtr ve výrobě testován na speciálním zařízení ověřujícím jeho účinnost na zachyt nejvíce penetrujících částic (MPP).

Při použití proti běžným netoxickým částicím lze filtr používat opakovaně (R).

Po použití proti nebezpečným mikroorganismům lze filtry opakovaně dezinfikovat dle přiloženého návodu.

Použité filtry lze likvidovat ve spalovnách chemického nebo biologického dopadu nebo skládkovat na



rozměry (průměr x výška)	110 × 55 mm
hmotnost	100 g
závitové připojení	STANAG 4155 /EN 148-1 (Rd 40x1/7") nebo GOST 8762-75 (40x4 mm)
skladovatelnost	20 let
certifikace	EN 143/A1, EN 12941/A2, EN 12943/A2