

NÁVRH SCÉNÁŘE VIDEOFILMU

Název filmu: Bezpečné pracovní postupy při práci s motorovým řezným nářadím

Celková stopáž: 5 minut

Mluvený text:

Úvodní slovo

Práci v lesnictví si bez používání ručního řezného nářadí nelze představit. Pro kácení stromů, jejich odvětvování a krácení, při vyžínání buřeně a prořezávky tenkých stromků, je použití motorového nářadí nezbytné. Ruční nářadí s motorovým pohonem prošlo do současnosti značným vývojem. Nářadí je menší, lehčí a efektivnější. Nebezpečí související s jeho provozem však stále zůstává. I nadále tak platí nezbytné podmínky pro jeho bezpečné používání, mezi které se řadí především zdravotní a odborná způsobilost pracovníka, adekvátní praxe, zručnost a používání pouze bezzávadních zařízení.

Práce s motorovou řetězovou pilou

Zaměstnavatel musí pracovníka používajícího řetězovou pilu vybavit nezbytnými OOPP, prostředky pro poskytnutí první pomoci a dále prostředky umožňující přivolání lékařské pomoci. Rovněž musí zajistit, aby práci s řetězovou pilou neprováděl pracovník osamoceně.

K činnostem před započatím práce s pilou patří zejména:

- použití nezbytných OOPP pro práci s pilou v neprořezném provedení;
- seznámení s pracovním prostředím a pravidly pro dorozumívání se mezi zaměstnanci například při souběhu činností s těžkou lesní technikou;
- vymezení ústupových cest pro bezpečné opuštění pracoviště;
- kontrola stavu pily a jejích bezpečnostních prvků dle pokynů výrobce;
- kontrola vybavenosti nezbytným pracovním nářadím jako je například přetlačný klín, lopatka a sekýra;

V průběhu práce s pilou je nezbytné:

- při startování držet pilu za přední rukojeť a přidržovat si ji nohou, přičemž pila musí být položená na pevném podkladu a řetěz se nesmí dotýkat žádných předmětů;
- startování provádět alespoň ve vzdálenosti 3 metry od místa pro doplňování pohonných hmot;
- držet všechny části těla a oděv mimo pilový řetěz;
- držet pilu vždy pravou rukou za zadní rukojeť a levou rukou za přední rukojeť, a to i v případě, že pracovník je levák;
- při práci vždy zaujímat správný a stabilní pracovní postoj a pracovat z pevného, bezpečného a rovného povrchu;
- v průběhu práce průběžně kontrolovat, že se v ohroženém prostoru, kterým se rozumí kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobku výšky káceného stromu, nenacházejí nepovolané osoby;

Mezi činnostmi zakázané patří provádění práce:

- s rukama nad hlavou;
- špičkou lišty, jelikož hrozí tzv. zpětný ráz;
- za povětrnostní situace, kdy nelze u káceného stromu bezpečně dodržet určený směr kácení a dále pokud je teplota vzduchu -15 °C a nižší;
- v ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu, do kterého lze předpokládat pád tohoto stromu;
- při odvětvování, odkorňování nebo zkracování stromu ve vzdálenosti méně než 5 metrů mezi pracovníky;

Práce s křovinořezem

I v tomto případě je zaměstnavatel povinen vybavit pracovníka používajícího křovinořez s řezným nástrojem nezbytnými OOPP, prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky umožňující přivolání lékařské pomoci.

K činnostem před započatím práce s křovinořezem patří zejména:

- použití nezbytných OOPP a seznámení se s pracovním prostředím;
- v případě souběhu činností s ostatními pracovníky stanovit pravidla pro vzájemné dorozumívání;
- provést screening ohroženého prostoru, za který se považuje kruhová plocha o poloměru 15 metrů;
- kontrola stavu křovinořezu a jeho bezpečnostních prvků dle pokynů výrobce;
- volba vhodného typu řezného nástroje;

V průběhu práce s křovinořezem je nezbytné:

- při startování uložit křovinořez přidržením jedné ruky na motoru a krytem pracovního nástroje na zem tak, aby se nástroj nedotýkal žádné překážky;
- při startování se v dosahu pracovního nástroje nesmí pohybovat osoby;
- používat dvouramenný popruh, doplněný závěsným zařízením pro připevnění křovinořezu a bezpečnostní pojistkou, která umožňuje rychlé rozpojení závěsného zařízení pomocí jedné ruky;
- v průběhu práce průběžně kontrolovat, že se v ohroženém prostoru nenacházejí nepovolané osoby;
- při práci vždy zaujímat správný a stabilní postoj a pracovat z pevného a bezpečného povrchu;
- udržovat při práci motor křovinořezu v maximálních otáčkách;

Mezi činnostmi zakázané patří provádění práce:

- čelní částí kotouče;
- s demontovaným ochranným krytem řezného nástroje;
- bez předepsaného závěsného zařízení,
- přepravovat křovinořez bez nasazeného ochranného krytu ostří řezného nástroje;

Obrazový materiál:

Záběry z provozní praxe, sekvence vybrané z profi videotéky

Závěrečná obrazovka:

Projekt byl financován ze státního rozpočtu na základě § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Copyright, uvedení autora audiovizuálního díla, odkaz na SPČR, rok výroby 2025.